

DS-K1F100-D8E

Настільний USB зчитувач

D8E – це Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів Hikvision DS-K1F100-D8E призначений для організації бюро перепусток в СКУД Hikvision. Зчитувач може бути підключений по інтерфейсу USB як до сервера, так і до клієнта СКУД Hikvision, а також за допомогою відкритих протоколів інтегрований в інші системи СКУД. Hikvision DS-K1F100-D8E може працювати як з ідентифікаторами RF-ID 125 кГц (ASK / FSK) так і з Mifare[®] ISO14443A 13,56 МГц (операції читання і запису).



DS-K1F100-D8E

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підтримка ISO 14443 Тип A/B та ISO 7816 стандартів
- Читання на частотах 13.56MHZ та 125KHZ
- Підтримка карт типу Mifare , ASK/FSK (EM, HID), CPU
- Підключення до ПК через USB 2.0 порт. Не потребує інсталяції драйверу.
- 2 SAM card slots for encryption using
- Приймає алгоритм шифрування високого рівня для забезпечення безпеки для передачі даних.
- Надає загальну бібліотеку інтерфейсу з підтримкою різних операційних систем і платформи розробки мови
- Підтримка онлайн оновлення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	DS-K1F100-D8E
Частота зчитування карт	13.56MHz та 125KHz
Тип карт	Mifare , ASK/FSK (EM, HID), CPU
SAM Card Slot	Size of Two SIM Card Slot
Протоколи	ISO 14443 Type A/B Standard and ISO 7816 Standard
Інтерфейс	USB 2.0; Plug&Play
LED індикація	LED світлодіоди: Живлення, Зв'язок
Робоча температура	від -20°C до 65°C
Струм споживання	200 mA
Габаритні розміри	117mm×67.5mm×14.3mm
Маса	87.6 грам
Операційна система	Windows