



THC-1050IR

NEOSTAR TVI/CVI/AHD/Analog 1080p PRO наружная видеочамера MOTORZOOM

Full HD 1080p
ИК подсветка до 50 м
2.8 - 12 мм объектив
мотор ZOOM
True WDR
3D шумоподавление
TVI/CVI/AHD/Analog
Аналоговый видеовыход
OSD меню
12V DC

NEOSTAR THC-1050IR - это цилиндрическая FullHD (1080p) видеочамера для наружного применения с ИК подсветкой, относящаяся к hi-level сегменту камер аналогового HD видеонаблюдения.

SONY сенсор, используемый в данной камере, оснащен технологией STARVIS, которая позволяет получить четкое и контрастное изображение без шумов в различных условиях съемки. Это делает её незаменимым решением для полноценного видеонаблюдения в ночное время, где достигается максимальная чувствительность.

Встроенная поддержка основных форматов видеонаблюдения, таких как TVI/AHD/CVI/CVBS, существенно расширяет сферы применения данной камеры, позволяя не только строить новые системы видеонаблюдения, но и модернизировать существующие.

Камера оснащена моторизованным объективом с фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Он позволяет настроить оптимальный угол обзора удаленно и тем самым облегчить и ускорить монтаж, а также, при необходимости, удаленно изменить ракурс съемки по требованию заказчика.

Традиционным для камер такого уровня является присутствие таких опций как: широкий динамический диапазон (WDR), шумоподавление (DNR), компенсация встречной засветки (BLC), усиление сигнала (AGC) и другие, которые настраиваются джойстиком или удаленно в OSD меню видеочамеры.

THC-1050IR имеет корпус цвета темный графит, выполненный по классификации IP66, а диапазон рабочих температур составляет -20°~+60°С, что делает её полностью защищённой от неблагоприятных погодных условий.





TVI ВИДЕОКАМЕРЫ

Тип матрицы	1/2.8" 2.0M SONY STARVIS
Общие пиксели	1945 x 1109
Эффективные пиксели	1945 x 1097
Система сканирования	Прогрессивная
Соотношение сигнал/шум	≥50 Дб (AGC откл.)
Разрешение	HD: 1920 x 1080p (30к/с); 1280 x 720p (60к/с); Analog: 960H
Чувствительность	Цвет: 0.001 Лк; Ч/Б: 0.0001 Лк; ИК вкл: 0 Лк
День/Ночь	EXTERN, ЦВЕТ, Ч/Б, АВТО
Видеовыход	AHD, TVI, CVI, Analog (для смены удерживают 5 сек. кнопку "меню")
Объектив	2.8 - 12 мм, моторZOOM
ИК подсветка	50 м
Авто фокус	Да
Управление	Джойстик или удаленно через регистратор или CMS NEOSTAR
Сервисный видеовыход	Дополнительный аналоговый видеовыход
Диафрагма	АВТО, РУЧНАЯ
Приватные зоны	ВКЛ, ВЫКЛ (16 зон)
Детекция движения	ВКЛ, ВЫКЛ (4 зоны)
Баланс белого (WB)	АВТО
Функция обработки теней (ACE)	ВЫКЛ/НИЗКИЙ/СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ
Подавление шумов (DNR)	2D+3DNR
Антитуман	ВКЛ/ВЫКЛ
Температурный режим	-20°C ~ +60°C

Влажность	90%
Потребление	1.2 Вт
Питание	DC 12В ± 10%
Класс защиты	IP66
Габариты	Ш 75.5 x В 76.8 x Д 283.7 (мм)

