

DS-2CD2142FWD-I (W)(S) 4МП WDR Купольна IP відеокамера



- До 4МП роздільна здатність
- Подвійний потік
- 2.8mm/4mm/6mm фіксована оптика
- 120dB Wide Dynamic Range
- 3D DNR – придушення шумів
- 3 ступені свободи
- Support on-board storage, up to 128GB
- DC12V & PoE
- Підтримка H.264+
- До 30 м ІЧ підсвітлювання
- IP67 – захист від пилу та вологи
- IK10 - вандалозахист
- -S: Аудіо та Тривожні вхід/вихід
- -W: Вбудований Wi-Fi

Монтажні аксесуари



Inclined ceiling mount
DS-1259ZJ



Wall mount
DS-1272ZJ-110



Wall mount + Junction Box
DS-1272ZJ-110B



Pendant mount
DS-1271ZJ-110B



Junction Box
DS-1280ZJ-DM18



Corner mount
DS-1276ZJ



Vertical Pole mount
DS-1275ZJ



Rain-proof Cap
DS-1250ZJ



Характеристики DS-2CD2142FWD-I(W)(S)



Камера

| | |
|------------------------------------|--|
| Матриця: | 1/3" CMOS сенсор із прогресивним скануванням |
| Мін.освітленість: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR |
| Час затвору: | 1/3 s to 1/10,000 s |
| Оптика: | 2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0; Кути огляду: 106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm) |
| Кріплення об'єктиву: | M12 |
| Ступені свободи: | Панорама: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 355° |
| День & Ніч: | IR cut filter with auto switch |
| Широкий Динамічний Діапазон (WDR): | 120 dB |
| Цифрове придушення шумів: | 3D DNR |

Компресія

| | |
|------------------|--------------------|
| Відео компресія: | H.264/MJPEG/H.264+ |
| H.264 профайл: | Main Profile |
| Відео бітрейт: | 32Kbps~16Mbps |
| Подвійний потік: | Так |

Зображення

| | |
|----------------------------------|---|
| Максимальна роздільна здатність: | 2688 × 1520 |
| Швид. відображення: | 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720) |
| Опер. з зображенням: | Перевернення зображення, Насичення, Яскравість, Контраст, Чіткість, що настраюється через клієнт або браузер |

| | |
|--------------------------------|--|
| BLC: | Так, налаштування по зонах |
| ROI: | Підтримує |
| Мережа | |
| Мережевий диск: | NAS (підтримка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Реакції: | Детекція руху, спроба зламу, дисконект , конфлікт IP адрес, помилка накопичувача |
| Протоколи: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безпека: | One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Сумісність: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Інтерфейси | |
| Аудіо: | 1 порт вхід (Mic in/Line in)/вихід (-S model) |
| Порт зв'язку: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet інтерфейс |
| Тривога: | 1 тривожний вхід/вихід *only for -S models |
| Локальний запис: | Вбудований слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 GB |
| Кнопка скидання налаштування: | Так |
| Wi-Fi Специфікація (-W) | |
| Бездротовий стандарт: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Діапазон частот: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Смуга пропускання: | 20/40MHz Support |
| Режими модуляції: | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Захист мережі: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Потужність передавача: | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm |
| Потужність прийому: | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
| Швидкість передавання: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
| Радіус дії: | до 50 м |

| Загальні | |
|----------------------------|---|
| Умови роботи: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Вологість до 95% (без конденсату) |
| Живлення: | DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class 3) |
| Потужність: | до 5 Вт |
| Вандалозахист: | IK10 |
| Захист від вологи та пилу: | IP67 |
| Дальність ІЧ: | до 30м |
| Габарити: | Φ111 × 82 |
| Маса: | 500 г |