

DS-2CD2542FWD-I (W)(S) 4MP WDR Mini Dome Network Camera



- Висока роздільна здатність до 4 МП
- Full HD1080p відео
- Подвійний тотік
- 2.8mm/4mm/6mm фіксована оптика
- 120dB WDR
- 3D DNR придушення шумів
- 3 Ступені свободи
- DC12V & PoE
- Підтримка H.264+
- ІЧ підсвітлювання до 10м
- IP67 захист від пилу та вологи
- IK08 вандалозахист
- -S: Вбудований мікрофон, Аудіо вихід, Тривожні ІО
- -W: Вбудований Wi-Fi

Монтажні аксесуари



Wall mount

DS-1272ZJ-120



Wall mount + Junction Box

DS-1272ZJ-120B



Pendant mount

DS-1271ZJ-120



Corner mount

DS-1276ZJ



Vertical Pole mount

DS-1275ZJ




Rain-proof Cap

DS-1250ZJ



Камера	
Матриця:	1/3" CMOS сенсор із прогресивним скануванням
Мін.освітленість:	0.01Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR
Час затвору:	1/3 s to 1/10,000 s
Оптика:	2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0
	Кути огляду: 106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm)
Кріплення об'єктиву:	M12
Ступені свободи:	Панорама: -30° ~ 30°, Нахил: 0 ~ 75°, Обертання: 0 ~ 360°
День & Ніч:	ІЧ фільтр, що автоматично вмикається
Широкий Динамічний Діапазон (WDR):	120 dB
Цифрове придушення шумів:	3D DNR
Компресія	
Відео компресія:	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 профайл:	Main Profile
Відео бітрейт:	32Kbps~16Mbps
Аудіо компресія	-S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Аудіо бітрейт	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Подвійний потік:	Так
Зображення	
Максимальна роздільна здатність:	2688 × 1520
Швид. відображення:	50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720) 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
Опер. з зображенням:	Перевернення зображення, Насичення, Яскравість, Контраст, Чіткість, що налаштується через клієнт або браузер
BLC:	Так, налаштування по зонах
ROI:	Підтримує
Мережа	
Мережевий диск:	NAS (підтримка NFS,SMB/CIFS), ANR
Реакції:	Детекція руху, спроба зламу, дісконект , конфлікт IP адрес, помилка накопичувача

Протоколи:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безпека:	One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
Сумісність:	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Інтерфейси	
Аудіо:	1 вбудований мікрофон/аудіо вихід (-S model)
Порт зв'язку:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet інтерфейс
Тривога:	1 тривожний вхід/вихід *only for -S models
Локальний запис:	Вбудований слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 GB
Кнопка скидання налаштування:	Так
Wi-Fi Специфікація (-W)	
Бездротовий стандарт:	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Діапазон частот:	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Смуга пропускання:	20/40MHz Support
Режими модуляції:	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM
Захист мережі:	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Потужність передавача:	11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm
Потужність прийому:	11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mbps (Typical) 11n: -74dBm (Typical)
Швидкість передавання:	11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps
Радіус дії:	до 50 м
Загальні	
Умови роботи:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Вологість до 95% (без конденсату)
Живлення:	DC12V ± 25%, PoE (802.3af Class 3)
Потужність:	до 5 Вт
Вандалозахист:	IK08

Захист від вологи та пилу:	IP67
Дальність ІЧ:	до 30м
Габарити:	99,3 × 96,7 x 52,8
Маса:	600 г
	<p>Компактна мережева IP камера відеоспостереження Hikvision DS-2CD2542FWD-I(W)(S) в міні купольному вандалозахищеному корпусі обладнана якісною 4 МП матрицею з прогресивним скануванням та функцією WDR (широкий динамічний діапазон), яка формує зображення з роздільною здатністю до 2688 x 1520 пікс. зі швидкістю потоку 20 кадрів/с або FULL HD (1920x1080) с 25 к/с. Камера DS-2CD2542FWD-I(W)(S) стрімко набула популярності на українському ринку відеоспостереження за високі показники якості та надійності. Мережева IP камера DS-2CD2542FWD-I(W)(S) опційно комплектується фіксованою оптикою (кріпленн M12) із фокусом 2.8 або 4 мм. DS-2CD2542FWD-I(W)(S) у версії –W має вбудований Wi-Fi модуль, що дозволяє окрім дротового, бездротове підключення до мережі. Для умов низької освітлюваності, в DS-2CD2542FWD-I(W)(S) використовується ІЧ підсвітлення до 10 метрів. Окрім цього, в камері DS-2CD2542FWD-I(W)(S) застосовується ІЧ-фільтр, що вмикається та вимикається автоматично. Версія –S містить вхід/вихід тривоги та аудіо із вбудованим мікрофоном. Для роботи з камерою Hikvision DS-2CD2542FWD-I(W)(S) можна використовувати WEB браузер (IE) або багатофункціональне програмне забезпечення Hikvision iVMS (сервер запису, клієнт, медіасервер та інше.), системні утиліти та мобільні додатки iVMS-4500, Hik-connect. Відеокамера підтримує локальний запис на карту пам'яті до 128 ГБ, а також передавання даних на NAS, FTP, EMAIL, OneDrive, DropBox, G Drive. Для зручного налаштування функції відеоспостереження через інтернет, Hikvision надає безкоштовний сервіс для всіх своїх IP камер та відеореєстраторів – хмарне підключення P2P Ezviz.</p>