

# DS-K1802

Проксимити считыватель



## Модельный ряд

DS-K1802E    DS-K1802EK    EM Marine  
DS-K1802M   DS-K1802MK    Mifare

## ОСОБЕННОСТИ

- Соответствует стандарту ISO 11784/11785 и частота считывания карт составляет 125 кГц. Тип карт – EM-MARINE (DS-K1802E и DS-K1802EK).
- Соответствует стандарту ISO 14443-A, а частота считывания карт составляет 13,56 МГц. Тип карт - MIFARE (DS-K1802M и DS-K1802MK).
- Конструкция сторожевого таймера для самовосстановления в случае возникновения неисправностей, чтобы обеспечить длительный срок службы считывателя.
- Встроенная звуковая индикация при считывании карты.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	DS-K1802M/МК	DS-K1802E/ЕК
Питание	12V DC	
Потребляемая мощность	≤2W	

<b>Процессор</b>	8-bit	
<b>Рабочая частота</b>	13.56MHz	125KHz
<b>Дальность чтения</b>	≤5cm	
<b>Стандарт</b>	ISO 14443-A	ISO 11784/11785
<b>Аудио индикация</b>	Бипер	
<b>Клавиатура</b>	Нет (DS-K1802E, DS-K1802M) Есть, 12 кнопок (0 ~ 9, *, #) (DS-K1802EK, DS-K1802MK)	
<b>LED индикация</b>	Светодиодный индикатор питания, Индикация статуса	
<b>Рабочая температура</b>	-20°C ~ +65°C	
<b>Рабочая влажность</b>	10% ~ 90% (Без конденсата)	
<b>Габариты</b>	115.9×43.3×17 мм	
<b>Пыле- влагозащита</b>	IP65	
<b>Тип монтажа</b>	Накладной	