

2МП компактна купольна IP камера відеоспостереження

IPC3612LR3-PF28 (40)-C



Особливості камери

Зображення

- День/ніч
- Інтелектуальне ІЧ підсвітлення до 30 метрів
- Оптичне скло з високим коеф.пропускання світла
- Спеціальне скло із максимальним пропускання ІЧ проміння
- 2D/3D DNR (Цифрове зниження шумів)

Компресія

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Потрійний потік

Мережа

- ONVIF сумісність

Експлуатація

- Температурний діапазон: -20°C ~ 50°C
- Діапазон пульсацій вхідної напруги $\pm 25\%$

Характеристики

		IPC3612LR3-PF28-C	IPC3612LR3-PF40-C
Камера			
Матриця	1/2.7", 2 МП сенсор CMOS із прогресивним скануванням		
Оптика	2.8mm@F1.8		4.0mm@F1.8
Кути огляду	Г	112.7°	86.5°
	В	60.1°	44.1°
	Д	146.5°	106.4°
Швидкість затвору	Auto/Manual, 1/6~1/100000 c		
Мінімальне освітлення	У кольорі: 0.01 Люкс (F1.8, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ підсвітленні		
День/Ніч	ІЧ фільтр, що автоматично перемикається		
Цифрове придушення шумів	2D/3D		
S/N (сигнал/шум)	>52dB		
Дальність ІЧ підсвітлення	до 30 м		
Defog	Digital Defog		
WDR	Цифровий DWDR		
Відео			
Відеокомпресія	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG		
H.264 профіль	Baseline profile, Main Profile, High Profile		
Швидкість відображення	Загальний потік: 2MP (1920×1080): 25 к/с Додатковий потік: 720P (1280×720): 25 к/с Третій потік: D1 (720×576): 25 к/с		
HLC	підтримується		
BLC	підтримується		
OSD	до 8 надписів		
Приватне маскування	до 8 зон		
ROI	до 8 зон		
Детекція руху	До 4 зон		
Загальні функції	Водяний знак, фільтрація IP адрес, тривога тамперу, політика доступу, ARP захист, RTSP автентифікація, автентифікація користувачів		
Мережа			
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP		
Сумісність	ONVIF (Profile S), API		

IPC3612LR3-PF28(40)- C

Інтерфейс	
Мережевий порт	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Загальні	
Живлення	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Споживання: до 5 Вт
Габарити (Ø × В)	118 × 96 мм
Маса виробу	0.2 кг
Експлуатація	-20°C ~ +50°C, Вологість :10%~95% RH (без води)

Габарити

