

4МП компактна купольна IP камера відеоспостереження

IPC324LR3-VSPF28(40)



Особливості камери

Зображення

- День/ніч
- Інтелектуальне ІЧ підсвітлення до 30 метрів
- 2D/3D DNR (Цифрове зниження шумів)

Компресія

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Потрійний потік
- ROI

Мережа

- ONVIF сумісність

Експлуатація

- Температурний діапазон: -30°C ~ 60°C
- Діапазон пульсацій вхідної напруги $\pm 25\%$
- Захист від пилу та вологи IP67
- Вандалозахист IK10

Характеристики

	IPC324LR3-VSPF28	IPC324LR3-VSPF40
Камера		
Матриця	1/3", 4 МП сенсор CMOS із прогресивним скануванням	
Оптика	2.8mm@F2.0	4.0mm@F2.0
DORI специфікація		
Відстань детекції, м	63	90
Спостереження, м	25,2	36
Розпізнання, м	12,6	18
Ідентифікація, м	6,3	9
Кути огляду	Г 104,4°	78,9°
	В 54,4°	39,6°
	Д 135,7°	97,1°
Швидкість затвору	Auto/Manual, 1/6~1/100000 с	
Мінімальне освітлення	У кольорі: 0.02 Люкс (F1.8, AGC ON) 0 Люкс при ІЧ підсвітленні	
День/Ніч	ІЧ фільтр, що автоматично перемикається	
Цифрове придушення шумів	2D/3D	
S/N (сигнал/шум)	>52dB	
Дальність ІЧ підсвітлення	до 30 м	
Defog	Digital Defog	
WDR	Цифровий DWDR	
Відео		
Відеокompresія	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
H.264 профіль	Baseline profile, Main Profile, High Profile	
Швидкість відображення	Загальний потік: 4МП (2592×1520): до 20 к/с, 4MP (2560×1440): до 25 к/с, 3 МП (2048×1520): до 30 к/с, 2 МП(1920×1080) : до 30 к/с; Додатковий потік: 2 МП (1920×1080): до 30 к/с; Третій потік: D1(720×576) : до 30 к/с	
OSD	до 4 надписів	
Приватне маскування	до 8 зон	
ROI	до 2 зон	
Детекція руху	До 4 зон	
Загальні функції	Водяний знак, фільтрація IP адрес, тривога тамперу, політика доступу, ARP захист, RTSP автентифікація, автентифікація користувачів	

IPC324LR3-VSPF28(40)

Мережа	
Протоколи	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Сумісність	ONVIF (Profile S), API
Інтерфейс	
Мережевий порт	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Загальні	
Живлення	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Споживання: до 5 Вт
Габарити (Ø × В)	109 × 81 мм
Маса виробу	0.3 кг
Експлуатація	-30°C ~ +60°C, Вологість :10%~90% RH (без конденсату)
Захист від пилу та вологи	IP67

Габарити

